



## アドアプロEシリーズ(自動車エンジンオイル)

“E=Ecology” 環境への優しさと、経済性を実現した21世紀のエンジンオイルです。  
アドアプロの進化において、“環境への配慮”というコンセプトを掲げて誕生した『アドアプロEシリーズ』。  
21世紀のオイルとして「技術的進化」と「環境への調和」の2面性を実現しました。

### ディーゼル 兼用 アクア



ガソリン・ディーゼル  
エンジン兼用

SN  
認証



### 最高峰を極めた 100%化学合成オイル

API最新規格「SN」を取得した、  
100%化学合成のエンジンオイル。新しくAPI「CF」規格相当の  
性能を付与し、ディーゼルエンジンにも使用可能になりました。  
0W40という超ワイドレンジにより、低温での始動から走行時の  
エンジン保護まで、最高の性能を発揮します。

- 規格: API/SN, CF
- 粘度: 0W-40
- 100%化学合成油

0W-40とは?


**0W**... WはWinterの略で、低温時のエンジン始動性を示します。  
0Wは外気温-40℃までエンジン始動可能です。

**40**... 高温時のエンジン保護性能を示します。  
数字が大きいほど高温に強く、  
高出力エンジンでも安全・快適に走行できます。

新アクアで更に快適な走りを体感してください!!

\*エンジン始動条件は気象・車両・整備などの条件によって、若干の差異が生じます。

### マグマ



ガソリン  
エンジン用

SM  
認証




### 省燃費を実現した 最高級オイル

API規格「SM」およびILSAC規格  
「GF-4」を取得した高VIベースのガソリ  
ンエンジンオイル。安定性に優れた添加  
剤と基油のベストミックスにより、長時  
間走行でもエンジンを磨耗から守ります。

- 規格: API/SM
- ILSAC/GF-4
- 粘度: 5W-30
- 高VIベースオイル

### D-エクセル



ディーゼル  
エンジン用

D081HKR000  
DH-1

### 外国製トラクターにも 最適な高級オイル

API規格「CH-4」相当の品質を持ち、酸  
化安定性・熱安定性に優れています。  
JASO規格の「DH-1」に適合し、国産デ  
ィーゼルエンジンにジャストフィット。最新の外  
国製トラクター、EGR装着車にも最適です。

- 規格: CH-4
- JASO/DH-1
- 粘度: 10W-30
- 高VIベースオイル

### 大好評! エアロ



ガソリン  
エンジン用

SN  
認証



### 省燃費車対応 低粘度オイル



最新の省燃費規格「SN/GF-5」  
取得の低粘度オイル。省燃費オ  
イル(0W20/5W20)推奨車  
に幅広く対応し、ECOカーエン  
ジンの性能を最大限に引き出  
します。

- 規格: API/SN
- ILSAC/GF-5
- 粘度: 0W-20
- 超高VIベースオイル

ECOカーに最適!

省燃費オイル推奨車が「10W-30」の  
エンジンオイルと「0W-20」の  
エンジンオイルを使用した場合では

燃費が約8%  
違います!!


エアロの場合、10W-30のオイルと比べて駆動トルク(≒摩擦抵抗)が低減さ  
れ、エンジンの動きがスムーズになることにより、省燃費化が図れます。

省燃費オイル推奨車には、ぜひエアロをご使用ください。

省燃費改善率は、走行時の運転内容・気象・道路・車両・整備などの条件によって、若干の  
差異が生じます。

ご使用いただける車種が限られています。詳しくはお近くの農協にご確認ください。

### フォレスト




ガソリン  
エンジン用

### 優れた走行性を持つ 高性能エコノミーオイル

API規格「SL」相当の品質を持つ高VI  
ベースのガソリンエンジンオイル。北海  
道の四季のあらゆる運転条件下で、優  
れた走行性を実現します。経済性も兼ね  
備えた高性能エコノミーオイルです。

- 規格: SL
- 粘度: 10W-30
- 高VIベースオイル

### ディーゼル



ディーゼル  
エンジン用

D081HKR000  
DH-1

### 厚い信頼を誇る スタンダードオイル

API規格「CF」に相当する高VIベース  
ディーゼルエンジンオイル。エンジンを  
摩耗やスラッジから保護するよう設計さ  
れ、乗用車・商用車はもちろん、各種輸送  
車両にも使用可能です。

- 規格: CF
- JASO/DH-1
- 粘度: 10W-30
- 高VIベースオイル